

# **POSIFLEX**



## **POS TOUCH PS-3316E / KS-7310 / XT-4215IR**

**UNA PODEROSA Y ECONÓMICA ELECCIÓN**



**Líder en soluciones**

### **PS- 3316E / Terminal POS Táctil**

El terminal de punto de venta táctil Posiflex Modelo PS-3316E cuenta con tecnología fan-free (sin ventiladores). Su pantalla es completamente plegable, lo cual convierte al PS- 3316E en el mejor terminal de punto de venta para ajuste y colocación. Terminal de gran desempeño en entornos duros y agresivos, sus componentes son de uso industrial, resistente contra polvo y agua, derrames de líquidos, golpes y rayones.



### **KS- 7310 / Terminal POS Fan-free Compacto**

El elegante KS-7310 incorpora un multi-touch plano de 10 puntos Pantalla Capacitiva Proyectada. Su diseño compacto fan-free (libre de ventiladores) genera un espacio extra en el mesón de ventas, que es exactamente lo que las pequeñas y medianas tiendas del comercio necesitan.



### **XT- 4215IR / Terminal POS IR Touch Fanless**

En el mercado actual, los terminales de POS ya no pueden ser frías y duras herramientas de negocios. Hoy el POS es también parte de la decoración de tienda y elemento esencial de la imagen corporativa. La serie XT marca un hito diferenciador en la moderna visualidad del diseño respecto del POS tradicional.



## DELGADO Y FLEXIBLE

Con un diseño integrado con base pequeña y MSR integrado (opcional), el modelo KS-7310 realza la conveniencia de la operación en caja en un espacio reducido y ordenado. El PS-3316E entrega al usuario una flexibilidad incomparable para ajustar la pantalla a distintos tipos de aplicación. El KS-7310 es compacto, pero aún así posee gran potencia, con una CPU Intel D525 que funciona a 1.8GHz, más que suficiente para manejar cualquier operación diaria.

## EXPANDIBLE Y EFICIENTE

El KS-7310 puede ser conectado a una amplia gama de accesorios para mayor productividad, flexibilidad y adaptación al ambiente de ventas. El POS PS-3316E está diseñado para un mejor y más confiable manejo de la conectividad y cableado de periféricos por un completo set de puertos en la parte superior y en la base. Con un procesador de 3.3GHz, el modelo XT-4215IR está equipado además con un sistema de audio de parlante interno y una línea de salida.

Configuración del sistema	PS-3316E	KS-7310	XT-4215IR
Procesador	Intel J1900 processor, 2.00GHz/2.42GHz (Burst), 2M cache	Intel D525 / 1.8GHz / 1M Cache (dual core)	Intel Core i3-3220, 3.3GHz/3M caché
Memoria de Sistema	DDR3L 1333MHz SO-DIMM x 1, max. 8GB. Default de fábrica: 4GB	DDR3 800MHz SO-DIMM x 1, max. 4GB, default de fábrica 2GB	4GB (base) DDR3 1066/1333MHz SODIMM Satchet x 2 Max: 16 GB
Almacenamiento	1 x SATA + 1 x eMMC conector. Default de fábrica: 64GB SSD	Almacenamiento SATA x 2 + CF slot x 1, default de fábrica 500GB HDD x 1	500 GB HDD SATA (Base) Max: 2
Fuente de Poder	12V / 30W	12V / 50W	12V/120W
Soporte Sistema Operativo	Windows 7 / Windows 10 IoT / POS-Ready 7 / Windows Embedded 8.1 Industry / Linux per request	Windows 7 / POSReady 7 / Windows Embedded 8.1 Industry/ Linux per request	Windows 7/ Windows 10 IoT/ POS Ready 7/ Windows Embedded 8.1 Industry/ Linux per request
<b>Display &amp; Touch</b>			
LCD	15.6" TFT LCD	9.7" TFT LCD	15" TFT LCD
Resolución	Default 1024 x 768, 1366 x 768 max.	1024 x 768	1024x768
Touch	5-wire resistive touch	Capacitiva proyectada touch con 10 puntos de soporte multi-touch	IR Touch
<b>I/O &amp; Expansión</b>			
Puerto Serial	4 x DB9, soporte de 5V/12V en todos los puertos COM	3, DB9 x 2 + RJ50 x 1, COM4 opcional vía cable de conversión, soporte de 5V en todos los puertos COM	4, DB9x3 + RJ50 x1. Cable RJ50 a DB9 opcional, soporte 5V/12V en todos los puertos COM
Puerto Paralelo	1, vía cable opcional de conversión	1, vía cable opcional de conversión	N/A
Puerto USB Estándar	5	4	5
Puerto LAN	10 / 100 / 1000 Mb x 1	10 / 100 / 1000 Mb x 1	10/100/1000 Mb x1
Puerto Display	VGA x 1, 12V de soporte para monitores Posiflex	VGA x 1, vía cable opcional de conversión, soporte de 12V para monitores Posiflex	VGA x1, soporte de 12V para monitores Posiflex
Puerto Cajón	1, control 2 CR vía cable-Y opcional	1, control 2 CR vía cable-Y opcional	1, control 2 CR vía cable y opcional
Puerto PS/2	1, vía cable opcional de conversión	N/A	1, vía cable opcional de conversión
MSR (opcional)	3 tracks	3 tracks	3 tracks
Wi Fi (opcional)	Mini slot PCI	USB dongle interno	Minislot PCIe
Wall mount (opcional)	Si	Si	Si
Audio	Solo buzzer	Parlante seleccionable por jumper	Internal 2w speaker x1 + line-out
<b>Dimensiones físicas</b>			
Dimensiones (en mm.)	372 x 252 x 260	260 x 205 x 266	372 x 320 x 253
°Peso	5.86 kg.	3 kg.	5.86 kg.



Lider en soluciones

Distribuidor autorizado en Chile:  
RETAIL PLUS – DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE POS  
y una red de canales de cobertura nacional

Julio Prado 1191 – Providencia, Santiago – Chile  
Fono: +56 22 829 2800 / Email: info@retailplus.cl  
www.retailplus.cl

